



GABINETE D.E.A.

En los pocos segundos que disponemos para el tratamiento de la muerte súbita, el gabinete para DEA permite colocar estratégicamente su Desfibrilador Externo Automático, resguardándolo de los agentes externos y activando el plan de contingencia.

El gabinete se activa cuando la puerta es abierta, generando una alarma audible y visual, llamando la atención de las personas circundantes.

En ambientes hospitalarios la alarma audible puede deshabilitarse

En edificios con central de incendios o seguridad, puede conectar la alarma del gabinete para activar el llamado al servicio de emergencias.

Dimensiones

Ancho 400mm x alto 500mm x profundidad 170mm.

Peso

9 Kg

Alimentación

cuatro pilas AA de 1,5V alcalinas . (vida útil mayor a 18 meses) y una batería 9V alcalina (3 años)

Indicador de batería baja

Un beep y destello cada 30 segundos.

Alarma Sonora

Tipo bitonal

Intensidad: 100dB con la puerta abierta.

Duración post apertura: 30 segundos; luego un beep cada 30 segundos, hasta que sea reseteado.

Alarma Visual

Fuente de leds de alto brillo titilantes.

Características constructivas

Estos gabinetes han sido diseñados para ser utilizados a la intemperie.

No son perjudicados por los efectos nocivos de las cambiantes condiciones atmosféricas y los rayos ultravioletas.

El cuerpo está construido en una sóla pieza (Monoblock) en chapa de acero B.W.G. Nº 18 y soldada en contínuo.

El cuerpo está provisto de agujeros de fijación para facilitar el montaje.

Previo al pintado se realiza a la chapa un tratamiento de desengrase, fosfatizado y pasivado, para evitar la evidación

Acabado con pintura del tipo electrostática en polvo de resina de poliéster color blanco.

El burlete de la tapa y las arandelas de las cerraduras son de "EPDM" Elastómero de Etileno Propileno que garantiza durabilidad y elasticidad (Similares a las utilizadas en la industria automotriz).

Apertura de la puerta a 180°.

El visor es de policarbonato de alto impacto.

Código para pedidos Gabinete DEA