


El más pequeño y Liviano del mundo !! Monitor de gas Portatil

Modelo GX-3R Pro

Monitor de 5 gases



opcional !



El menor peso y tamaño es muy importante en espacios confinados.

El GX-3R Pro es el monitor de 5 gases mas pequeño y liviano del mercado. Además de los 4 gases (Combustible, Oxígeno, Sulhídrico, y Monóxido de Carbono), puede agregar +1 sensor para, por ejemplo, Dióxido de Azufre o Dióxido de Carbono. Adicionalmente, pantalla de puntos de fácil lectura en 11 idiomas, y puede ser usado en ambientes a -40°C a +60°C, e cumpliendo así un amplio rango de necesidades. Los nuevos sensores desarrollados tienen 3 años de garantía. Adicionalmente, se minimiza el costo de mantenimiento diario y ajuste de gas usando la estación SDM-3R.

Aplicaciones



Industria Petroquímica




Embarcaciones



Industria Siderúrgica



Plantas de Gas



Construcción



Cuerpos de Bomberos




Plantas termoeléctricas



Automotrices



Industria Alimentaria



Semiconductores


Especificaciones

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Modelo	GX-3R			
Gas a detectar	Gas combustible (CH4 o HC)	Oxígeno (O2)	Monóxido de carbono (CO)	Sulfhídrico (H2S)
Principio de detección	New ceramic type	Electroquímico		
Método de detección	Diffusion type			
Rango de detección	0~100%LEL	0~40.0%	0~2000ppm	0~200.0ppm
Resolución	1%LEL	0.1%	1ppm	0.1ppm
Punto de alarma	1 st alarm : 10%LEL 2 nd alarm : 25%LEL 3 rd alarm : 50%LEL OVER alarm : 100%LEL	1 st alarm : 19.5% 2 nd alarm : 18.0% 3 rd alarm : 23.5% OVER alarm : 40.0%	1 st alarm : 25ppm 2 nd alarm : 50ppm 3 rd alarm : 1200ppm TWA alarm : 25ppm STEL alarm : 200ppm OVER alarm : 2000ppm	1 st alarm : 5.0ppm 2 nd alarm : 30.0ppm 3 rd alarm : 100.0ppm TWA alarm : 1.0ppm STEL alarm : 5.0ppm OVER alarm : 200ppm
Indicación en alarma	Luz intermitente, sonido continuo, concentracion de gas en pantalla destellando, vibración			
Tipo de alarma	Auto-Reset			
Alarma por falla	Anormalidad de sistema, de sensor, caída de batería, falla de calibración			
Indicación Alarma Falla	Luz intermitente, sonido intermitente, detalle en pantalla			
Tipo de alarma de falla	Auto-Reset			
Pantalla	Pantalla LCD -(7 segment + 14 segmentos + Iconos) Retro iluminada			
Indicaciones	Operating state, Clock, Temperature, Peak value, Calibration expiration date			
Sonido	Approx. 95 dB (a 30 cm)			
Aviso de confirmación	Operación : OFF, LED, BUZZER, LED + BUZZER seleccionable (Por defecto "OFF") Intervalo seleccionable de 30 seg. to 99 minutos (Por defecto es "5 minutos")			
Base de datos	300 horas (ajustable) 3600 eventos Puede leerse por IrDA			
Batería	Batería de Litio < 3 horas de tiempo de carga			
Tiempo de espera	2 minutos			
Tiempo de operación continua	Aprox. 40 horas (c/ batería larga a 25 °C, sin alarma, ni luces) Aprox. 25 horas (a 25 °C , sin alarma, ni luces)			
Rango de temperatura de operación	-40~+60°C a condicion constante (intermitente) -20~+50°C a condicion constante (continuo)			
Rango de humedad de operación	0~95%RH no -condensado(intermitente) 10~90%RH no -condensado(continuo)			
Grado de protección	IP66/68			
Dimensiones/Peso	Aprox. 58(W) ×65(H)×26(D)mm (excluidas partes extendidas) / Aprox. 100g			

Accesorios opcionales

- Film protector para pantalla
- Funda resistente al calor
- Funda de cuero
- Banda de brazo o tobillo
- Bomba de aspiración manual
- Maleta de transporte
- Cuna de carga
- Cargador múltiple (carga simultáneamente 5 equipos))
- Adaptador para comunicación IrDA
- Soft para descarga de datos [SW-GX-3R]
- Bomba electrónica [RP-3R]
- Estación de enlace [SDM-3R]



Para asegurar su vida...

RIKEN KEIKI Co.,Ltd.

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo 174-8744, Japan

Phone : +81-3-3966-1113

Telefax : +81-3-3558-9110

E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp

Web site : <http://www.rikenkeiki.co.jp/english>

★ Your direct contact :